

Q8 Auto 15 ED

Syntetisk ATF-olja för förlängda bytesintervall.

Beskrivning

Q8 Auto 15 ED är en syntetisk ATF-olja för tyngre fordon som har "förlängda bytesintervall"- godkännanden från ZF TE-ML 14B och Voith DIWA H55.6336.3X. Q8 Auto 15 ED garanterar långa bytesintervaller, ökad tillförlitlighet och erbjuder enastående friktionshållbarhet. Den förhindrar syra- och slambildning och ger ett utmärkt slitageskydd.

Användningsområde

Q8 15 Auto ED används som högpresterande ATF-olja för bussar, kommersiella fordon, personbilar, entreprenad och anläggningsmaskiner samt militär utrustning där det krävs en olja med förlängda bytesintervall. Den appliceras i Voith och CF-växellådor i kommersiella fordon som exempelvis MAN, Volvo och Mercedes. Produkten används även som servostyrningsvätska och i hydraulsystem där en olja av ATF-typ efterfrågas.

Fördelar

- Överlägset skydd mot slitage och förlänger komponentens livslängd.
- Överlägset skydd mot rost och korrosion.
- Överlägset kuggskydd under tung drift.
- Enastående flytbarhet vid låg temperatur och ett brett temperaturarbetsområde.

Specifikationer, rekommendationer och godkännanden

Allison	C-4	MB	236.9 *
Allison	TES-389	Voith	H55.6335.xx
Chrysler	ATF+3	Voith	H55.6336.xx
Ford	Mercon	Voith	US SB 013/118
GM	ATF Type A (Suffix A)	Volvo	97341 (AT 101)
GM	Dexron III	ZF	4HP
GM	Dexron III H	ZF	6HP
MAN	339 Type L1	ZF	TE-ML 02F
MAN	339 Type V2	ZF	TE-ML 03D
MAN	339 Type Z2	ZF	TE-ML 04D
MB	236.1 *	ZF	TE-ML 09
MB	236.10	ZF	TE-ML 14B
MB	236.11	ZF	TE-ML 16L
MB	236.5	ZF	TE-ML 17C

Färgkod blå = officiellt godkänd

* Inväntar godkännande

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,849
Densitet 20 °C	D 4052	g/ml	0,846
Kinematisk Viskositet, 40 °C	D 445	mm²/s	35,0
Kinematisk Viskositet, 100 °C	D 445	mm²/s	7,4
Viskositetsindex	D 2270	-	185
Brookfield Viskositet, -40 °C	D 2983	Pa.s	15
Brookfield Viscosity, -30 °C	D 2983	Pa.s	<15
Lägsta flytttemperatur	D 97	°C	-51
Flampunkt, COC	D 92	°C	220

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Sustainability

*The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 Auto 15 ED is **1.41** kg CO₂eq / kg.*

*Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.
For more info check here*



**we
take
care**