

Q8 T 1000 (D) 10W-30

Enastående STOU-olja (Super Tractor Universal).

Beskrivning

Q8 T 1000 (D) 10W-30 är en STOU-olja (Super Tractor Oil Universal) som garanterar utmärkt prestanda för ditt fordon och dess utrustning. Denna universella olja används för smörjning av diesel- och bensinmotorer, transmissioner och slutväxlar. Den används även som broms- och kopplingsvätska samt som hydraulolja. Q8 T (D) 1000 10W-30 är speciellt anpassad för transmissioner med våta bromsar. Den uppfyller de senaste specifikationerna från API och ACEA samt innehar flera OEM-godkännanden.

Användningsområde

Q8 T 1000 (D) 10W-30 används som en kombinerad motor-, transmissions- och hydraulolja för ett brett spektrum av fordons- och maskinkomponenter, såsom motorer, transmissioner och slutväxlar. Den används också som bromsvätska, kopplingsvätska eller hydraulolja. Q8 T 1000 (D) 10W-30 rekommenderas för diesel- och bensinmotorer. Den uppfyller kraven från API och ACEA samt innehar OEM-specifikationer från John Deere, CAT, Mercedes Benz och ZF.

Fördelar

- Utmärkt transmissionssmörjning.
- Enastående hydraulvätskeegenskaper.
- Begränsar våtabromsar oljud samtidigt som friktionsplattans slitage begränsas.
- Utmärkt respons hos hydrauliska komponenter.
- Utmärkt skumdämpande egenskaper.

Specifikationer, rekommendationer och godkännanden

ACEA	E7 level of soot control, wear and piston cleanliness	MIL	L-2104D
API	CI-4 level of soot control	Massey Ferguson	CMS M 1127
API	GL-4	Massey Ferguson	CMS M 1135
Allison	C-4	Massey Ferguson	CMS M 1139
Case	MS 1118	Massey Ferguson	CMS M 1141
Case	MS 1207	Massey Ferguson	CMS M 1144
Case	MS 1209	Massey Ferguson	CMS M 1145
Case New Holland	MAT 3525	New Holland	NH 024-C
Caterpillar	TO-2	New Holland	NH 324-B
Ford	M2C121-E	New Holland	NH 410-B
Ford	M2C134-D	New Holland	NH 540-B
Ford	M2C159-C	ZF	TE-ML 06B
Ford	M2C41-B	ZF	TE-ML 06C
John Deere	JDM J20C	ZF	TE-ML 06D
John Deere	JDM J27	ZF	TE-ML 06N
MB	228.1 engine performance in SAE 10W-30	ZF	TE-ML 07B
MB	228.3 level of piston cleanliness		

Färgkod blå = officiellt godkänd

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Viskositetsgrad	SAE J300	SAE	10W-30
Viskositetsgrad	SAE J306	SAE	75W-80
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0.856
Densitet 20 °C	D 4052	g/ml	0.853
Kinematisk Viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	72,0
Kinematisk Viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	11,5
Viskositetsindex	D 2270	-	154
Pumpgräns Temperatur	D 3829	°C	-33
Lägsta flytttemperatur	D 97	°C	-36
Flampunkt, COC	D 92	°C	235
FZG Test, A/8.3/90	DIN 51354	load stage	>12

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Anmärkningar

Användning av universalolja rekommenderas av vissa importörer och maskintillverkare. Se bruksanvisningen för vad som rekommenderas för just er maskin. Produktdatabladet innehåller ett urval av de specifikationer som produkten uppfyller. För fullständig översikt över uppfyllda specifikationer, se Q8Oils hemsida.

Sustainability

The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 T 1000 (D) 10W-30 is **1.43** kg CO₂eq / kg.

Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.

For more info check here



**we
take
care**