

Q8 T 2200

Överlägsen transmissions och hydraulolja för entreprenad-, bygg- och jordbruksmaskiner.

Beskrivning

Q8 T 2200 är en överlägsen UTTO-olja (Universal Tractor Transmission Oil). Den är utvecklad för att ge ett exceptionellt skydd för entreprenad, bygg- och jordbruksmaskiner. Denna universella olja uppfyller kraven från en rad olika OEM tillverkare som Deutz, Volvo, CAT och Allison. Q8 T 2200 minskar slitage samt ökar operatörskomfort och produktiviteten.

Användningsområde

Q8 T 2200 används i traktorer och entreprenadmaskiner där axlarna är i hopbyggda med våta bromsar. Den passar även som transmissionsolja och hydraulolja (UTTO).

Fördelar

- Begränsar våtabromsar oljud samtidigt som friktionsplattans slitage begränsas.
- Enastående hydraulvätskeegenkaper.
- Utmärkt skydd mot korrosion av utrustningskomponenter.
- Utmärkt kompatibilitet med konventionella elastomerer.
- Utmärkt förebyggande av skumbildning.

Specifikationer, rekommendationer och godkännanden

API	GL-4	Komatsu Dresser	B06-0002
Allison	C-4	Kubota	UDT
Case	MS 1207	Massey Ferguson	CMS M 1135
Case	MS 1209	Massey Ferguson	CMS M 1141
Case	MS 1210	Massey Ferguson	CMS M 1143
Case	MS 1230	Massey Ferguson	CMS M 1145
Case New Holland	MAT 3505	New Holland	NH 410-B
Case New Holland	MAT 3506	New Holland	NH 410-C
Case New Holland	MAT 3509	Valtra	G2-08 (XT-60)
Case New Holland	MAT 3525	Valtra	G2-B10 (XT-60+)
Case New Holland	MAT 3540	Volvo	97303 (WB 101)
Case New Holland	MAT 3552-A	ZF	TE-ML 03E
Caterpillar	TO-2	ZF	TE-ML 03L
Deutz	Allis AC Power Fluid 821 XL	ZF	TE-ML 05F
Ford	M2C134-D	ZF	TE-ML 06K
John Deere	JDM J20C	ZF	TE-ML 17E
Komatsu	KES 07.866	ZF	TE-ML 21F

Färgkod blå = officiellt godkänd

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Viskositetsgrad	SAE J300	SAE	10W-30
Viskositetsgrad	SAE J306	SAE	75W-80
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,871
Densitet 20 °C	D 4052	g/ml	0,868
Kinematisk Viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	55,1
Kinematisk Viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	9,80
Viskositetsindex	D 2270	-	165
Brookfield Viskositet, -26 °C	D 2983	Pa.s	8
Brookfield Viskositet, -10 °C	D 2983	Pa.s	1,2
Lägsta flyttemperatur	D 97	°C	-33
Flampunkt, COC	D 92	°C	215
FZG Test, A/8.3/90	DIN 51354	load stage	11

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.