

Q8 T 5000 10W-40

Enastående syntetisk STOU-olja (Super Tractor Oil Universal)

Beskrivning

Q8 T 5000 är en utmärkt syntetisk STOU-olja (Super Tractor Oil Universal). Denna universella olja erbjuder enastående prestanda och utmärkt skydd. Att välja Q8 T 5000 är kostnadseffektivt då ni slipper köpa flera olika produkter. Oljan uppfyller API CF-4/SF och har flera OEM-godkännanden.

Användningsområde

Q8 T 5000 används som en kombinerad motor-, transmissions- och hydraulolja för jordbruksfordon och -maskiner såsom traktorer, skördare och grödesprutor. Den används även till en del anläggningsutrustning. Q8 T 5000 används i motorn, slutväxeln och transmissionen samt som hydraulolja, transmissionsolja för "våta bromsar" eller kopplingsvätska.

Fördelar

- Utmärkt transmissionssmörjning.
- Enastående hydraulvätskeegenskaper.
- Begränsar våtabromsar oljud samtidigt som friktionsplattans slitage begränsas.
- Utmärkt respons hos hydrauliska komponenter.
- Utmärkt skumdämpande egenskaper.

Specifikationer, rekommendationer och godkännanden

ACEA	E3	Ford	M2C134-D
ACEA	E7 level of soot control, wear and piston cleanliness	Ford	M2C159-C
API	CF-4	Ford	M2C41-B
API	CI-4 level of soot control	John Deere	JDM J20C
API	GL-4	John Deere	JDM J27
Allison	C-4	Massey Ferguson	CMS M 1127
Case	MS 1118	Massey Ferguson	CMS M 1139
Case	MS 1207	Massey Ferguson	CMS M 1141
Case	MS 1209	Massey Ferguson	CMS M 1144
Case New Holland	MAT 3525	Massey Ferguson	CMS M 1145
Caterpillar	TO-2	New Holland	NH 410-B
DIN	51524-3 HVLDP	New Holland	NH 526-C
Fendt	Vario	ZF	TE-ML 06B
Fiat	AF 87	ZF	TE-ML 07B
Ford	M2C121-D		

Färgkod blå = officiellt godkänd

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Viskositetsgrad	SAE J300	SAE	10W-40
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,862
Kinematisk Viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	93,0
Kinematisk Viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	13,9
Viskositetsindex	D 2270	-	150
Lägsta flyttemperatur	D 97	°C	-36
Flampunkt, COC	D 92	°C	222

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Anmärkningar

Användning av universalolja rekommenderas av vissa importörer och maskintillverkare. Se bruksanvisningen för vad som rekommenderas för just er maskin. Produktdatabladet innehåller ett urval av de specifikationer som produkten uppfyller. För fullständig översikt över uppfyllda specifikationer, se Q8Oils hemsida.

Sustainability

The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 T 5000 10W-40 is **1.36** kg CO₂eq / kg.

Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.

For more info check [here](#)



**we
take
care**