

Q8 T 55 80W-140

Transmissionsolja med API GL-5 specifikationen.

Beskrivning

Q8 T 55 80W-140 är en avancerad transmissionsolja för hypoid- och kuggväxlar samt manuella växellådor som kräver en olja enligt API-GL 5. De specifikt utvalda basoljorna och additiven ger optimal smörjning vid situationer med extremt tryck och stötbelastning.

Användningsområde

Q8 T 55 80W-140 rekommenderas för komponenter i tunga fordon som bakaxlar, slutedrev eller differentier, speciellt de med hypoidväxlar. Den är tillämplig för väg, entreprenad och anläggningsmaskiner, lätta- och tunga lastbilar och komersiella fordon, som körs under förhållanden med hög hastighet/belastning, hög hastighet/lågt vridmoment eller låg hastighet/högt vridmoment.

Specifikationer, rekommendationer och godkännanden

API	GL-5	Komatsu Dresser	B22-0005
British Ministry of Defence	CS 3000B	MAN	342
Case	MS 1316	MB	235.0
Clark	ALC-1 5M 7-80 KE	MIL	L-2105D
Clark	MS-8 Rev. 1	Rockwell International	O-76
Eaton/Fuller	Bulletin 2052	VME Americas	EEMS 19003F
Eaton/Fuller	Bulletin 2053	Volvo	97310
Eaton/Fuller	Bulletin 6007	ZF	TE-ML 05A
Eaton/Fuller	Form 121	ZF	TE-ML 07A
Ford	SM-2C-1011A	ZF	TE-ML 12A
GM	8863370	ZF	TE-ML 16B
John Deere	JDM J11D	ZF	TE-ML 17B
John Deere	JDM J11E	ZF	TE-ML 19B
Komatsu Dresser	B22-0003	ZF	TE-ML 21A

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Viskositetsindex	D 2270	-	128
Kinematisk Viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	247.3
Kinematisk Viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	26.0
Brookfield Viskositet, -26 °C	D 2983	Pa.s	110
Flampunkt, P-M	D 93	°C	178
Lägsta flyttemperatur	D 97	°C	-27

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Sustainability

The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 T 55 80W-140 is **1.51 kg CO₂eq / kg**.

Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.

For more info check here

