

Q8 Formula Truck 7000 10W-40

Syntetisk ACEA E9/E11 och API CK-4 motorolja för tyngre fordon

Beskrivning

Q8 Formula Truck 7000 10W-40 är en överlägsen Low SAPS motorolja för tyngre dieselfordon. Denna produkt ger exceptionellt slitage- och korrosionsskydd för alla motordelar och förhindrar förbränningsot. Förlängda oljebytesintervall kan tillämpas. Den är utvecklad för biobränslekompatibilitet och uppfyller specifikationerna ACEA E9/E11 och API CK-4.

Användningsområde

Q8 Formula Truck 7000 10W-40 är utvecklad för tunga fordon på landsväg men även för entreprenadmaskiner och traktorer som kräver Low SAPS-motorolja. Den kan användas i Euro IV, Euro V och Euro VI dieselmotorer med efterbehandlingsystem. Förlängda bytesintervall kan tillämpas. Den är utvecklad för Volvo VDS-4.5 och uppfyller specifikationerna ACEA E9/E11 och API CK-4.

Fördelar

- Enastående renhet i förbränningsrummet tack vare låg sulfathalt.
- Överlägset skydd mot motorslitage.
- Överlägset skydd mot kolvringsavlagringar.
- Exceptionellt motorskydd efter kallstart.
- Exceptionell minimering av dieselpartikelfilterigensättning (DPF / CRT).

Specifikationer, rekommendationer och godkännanden

ACEA	E11	Isuzu	
ACEA	E7	JASO	DH-2 *
ACEA	E9	Liebherr	LH-00-ENG3A LA
API	CI-4	MAN	M 3271-1
API	CI-4+	MAN	M 3575
API	CJ-4	MAN	M 3775
API	CK-4	MB	226.9
API	SN	MTU	Type 2.1
Allison	TES-439	Mack	EO-O Premium Plus
Case New Holland	MAT 3571	Mack	EO-S 4.5
Caterpillar	ECF-3	Renault	RGD
Cummins	CES 20081	Renault	RLD-3
Cummins	CES 20086	Tata	
Daimler Truck AG	DTFR 15C100 (MB 228.31)	UD Trucks	
Detroit Diesel	DFS 93K218	Valtra	S-Series
Detroit Diesel	DFS 93K222	Volvo	CNG
Deutz	DQC III-18 LA	Volvo	VDS-4
Ford	M2C171-F1	Volvo	VDS-4.5
Hino			

Färgkod blå = officiellt godkänd

* Inväntar godkännande

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Viskositetsgrad	SAE J300	SAE	10W-40
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,868
Densitet 20 °C	D 4052	g/ml	0,865
Kinematisk Viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	104.3
Kinematisk Viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	15.0
Viskositetsindex	D 2270	-	149
Lägsta flyttemperatur	D 97	°C	-45
Flampunkt, COC	D 92	°C	234
Total Base Number	D 2896	mg KOH/g	10
Sulfat Aska	D 874	% mass	1.0
Phosphorus	D 6443	ppm	>1000

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Sustainability

The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 Formula Truck 7000 10W-40 is **1.27** kg CO₂eq / kg.

Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.

For more info check [here](#)



**we
take
care**