

Q8 T 520 10W-30

Mineral API CG-4 och MB 228.1 motorolja för tunga fordon

Beskrivning

Q8 T 520 10W-30 är en motorolja för tunga fordon. Denna mångsidiga produkt ger god smörjning vid kallstart och begränsar därmed motorns slitage, förhindrar korrosion. Det överskrider normala normer för kolvrenhet för API CG-4 och uppfyller standarderna i MB 228.1.

Fördelar

- Avancerad motorskydd efter kallstart.
- Premie skydd mot motorslitage.
- Högt skydd mot rost och korrosion.

Specifikationer, rekommendationer och godkännanden

API

CG-4

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,876
Viskositetsgrad	-	-	SAE 10W-30
Kinematisk Viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	76.3
Kinematisk Viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	11.6
Viskositetsindex	D 2270	-	145
Apparent Viskositet, -25 °C	D 5293	mPa.s	6500
Total Base Number	D 2896	mg KOH/g	9.5
Lägsta flyttemperatur	D 97	°C	-33
Flampunkt, P-M	D 93	°C	195
Sulfat Aska	D 874	% mass	1.2

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Sustainability

The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 T 520 10W-30 is **1.37** kg CO₂eq / kg.

Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.

For more info check here

