

Q8 T 520 SAE 10W

Mineral API CG-4 motorolja för tunga fordon

Beskrivning

Q8 T 520 SAE 10W är en motorolja för tunga fordon som är utformad för att passa behoven hos gamla generationens turboladdade motorer. Oljan har formulerats med speciella tillsatser och rengöringsmedel / dispergeringsmedel. Det ger en mycket slitstark, optimal smörjning och håller motorn ren.

Användningsområde

Q8 T 520 SAE 10W kan användas som motor- eller transmissionssolja i kommersiella fordon, bussar, skogsmaskiner eller militär utrustning. Den är utvecklad för den äldre generationens fordon med turboladdade motorer. Används där monograde motorolja föredras

Fördelar

- Högt skydd mot rost och korrosion.
- Premie skydd mot motorslitage.

Specifikationer, rekommendationer och godkännanden

API	CG-4	ZF	TE-ML 03B
NATO	O-237		

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0.879
Viskositetsgrad	-	-	SAE 10W
Kinematisk Viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	45.5
Kinematisk Viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	7.3
Viskositetsindex	D 2270	-	121
Total Base Number	D 2896	mg KOH/g	8.5
Lägst flytttemperatur	D 97	°C	-30
Flampunkt, P-M	D 93	°C	210
Sulfat Aska	D 874	% mass	1.1

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Anmärkningar

Kan också användas som HLPD 32 hydraulolja

Sustainability

The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 T 520 SAE 10W is **1.34 kg CO₂eq / kg**.

Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.

For more info check here

