

Q8 Brake Fluid DOT 4+

Exceptionell bromsvätska för hydrauliska broms- och kopplingssystem.

Beskrivning

Q8 Brake Fluid DOT 4+ är en exceptionell bromsvätska för bromssystem med skiv- eller trumbromsar. Den passar även som hydraulvätska i vissa hydraulsystem. Produkten har en hög kokpunkt på minst 260°C vilket vida överstiger kraven för DOT 4- bromsvätskor. Q8 Bromsvätska DOT 4+ erbjuder överlägsen smörjförmåga, extremt skydd mot korrosion och är blandbar med DOT 3 och DOT 5.1- bromsvätskor. Produkten minskar friktion och ger exceptionellt slitageskydd.

Användningsområde

Q8 Brake Fluid DOT 4+ används i hydrauliska broms- och kopplingssystem i personbilar, lastbilar, skåpbilar och bussar. Den har ingen ogynnsam inverkan på metaller eller gummidetaljer som förekommer i bromssystemet.

Fördelar

- Enastående fordonssäkerhet tack vare den mycket höga kokpunkten / det låga ångtrycket som ger ånglåsegenskaper.
- Enastående smörjförmåga orsakar begränsat slitage.
- Utmärktsnabbt bromsrespons vid höga och låga temperaturer.
- Enastående stabila vätskeegenskaper.
- Enastående systemkorrosionsskydd.

Specifikationer, rekommendationer och godkännanden

FMVSS	116 DOT 3	JIS	K 2233 Class 4
FMVSS	116 DOT 4	SAE	J 1703
ISO	4925 Class 4	SAE	J 1704

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Färg	Visual	-	Pale amber
Densitet 20 °C	D 4052	g/ml	1.052
Kinematisk Viskositet, -40 °C	D 445	mm ² /s	1500
Kinematisk Viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	7,9
Flampunkt, P-M	D 93	°C	110
Jämvikt vid Våt återflödeskopunkt	FMVSS 116	°C	165
Kokpunkt för torr jämvikt återflöde	FMVSS 116	°C	265

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Anmärkningar

Det är rekommenderat att följa tillverkarens anvisningar om hur ofta bromsvätskan ska bytas eller åtminstone vartannat år.