

Q8 Rembrandt Moly S 2

Avancerat litiumförtvålat molybdendisulfidfett

Beskrivning

Q8 Rembrandt Moly S 2 är ett avancerat litiumförtvålat fett med hög smörjförmåga innehållande EP-additiv och rostskyddande tillsatser. Fettet innehåller molybdendisulfid (MoS₂), vilket ger mycket hög tålighet mot höga tryck, skjuvande rörelser och stötbelastningar. Q8 Rembrandt Moly S 2 har optimala vidhäftningsegenskaper och passar tex. vändskivor och rostskyddar även i närvaro av vatten.

Användningsområde

Q8 Rembrandt Moly S 2 används i automotiva och industriella applikationer såsom öppna kuggväxlar, kopplingar och i mycket långsamgående lager. Innehåller 1% MoS₂ och 2% grafit. Temperaturområde -30°C till +120°C Max +130°C

Fördelar

- Ökad livslängd på utrustningen och därmed mindre stilleståndstid för maskiner
- Obeständigt motståndskraftig mot tuffa förhållanden
- Utmärkt förminskning av slitage under smörjfilmsgränsförhållanden
- Enastående vidhäftande egenskaper

Specifikationer, OEM godkännanden & rekommendationer

DIN 51502 KPF2K-30 **ISO** 6743 L-XCCIB2

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Penetration, arbetat, 25 ° C, 10000 slag	D 217	0.1 mm	
Kin. Viskositet Bas olja vid 40 °C	D 445	mm ² /s	200
Kin. Viskositet Bas olja vid 100 °C	D 445	mm ² /s	15
Four Ball Test, Svetsad last	IP 239	N	3200
Kopparkorrosion, 100 °C, 24 h	D 4048	-	Godkänt (1b)
SKF Emcor Test, WWO dist. water	DIN 51802	-	Godkänt
Färg	Visual	-	Mörkgrå

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.