

Q8 Rembrandt EP 1

Avancerat litiumfett med mycket hög EP-förmåga.

Beskrivning

Q8 Rembrandt EP 1 är ett litiumförtvälat universalfett med mycket hög EP-förmåga och är temperaturbeständigt upp till 130 ° C. Detta litiumfett är baserat på mineralolja och har optimal pumpbarhet vid låga temperaturer tack vare sin släta struktur. Den avancerade rullstabiliteten hos Q8 Rembrandt EP 1 med bra antislitegenskaper tillsammans med bra rostskydd leder till en lång livslängd för fettet.

Användningsområde

Q8 Rembrandt EP 1 används i industri- och fordonsapplikationer. Den är lämplig för centralsmörjning. Q8 Rembrandt EP 1 rekommenderas starkt för högbelastade glid- och friktionslager, chassismörjning, bussningar och stift i draglinor, bulldozrar, traktorer, grävmaskiner, lastbilar, lyftutrustning, vinschar etc.

Fördelar

- Förbättrar utrustningens hållbarhet tack vare dess egenskaper
- Extrem tryckegenskaper
- Avancerad mekanisk stabilitet
- Mycket lämpligt för användning i ett brett spektrum av temperaturer
- Optimala rostskydd

Specifikationer, OEM godkännanden & rekommendationer

DIN	51502 KP1K-30	ISO	6743 L-XCCFB1
Danieli			

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Tvål typ	-	-	Lithium
Färg	Visual	-	Brown
Konsistens NLGI No.	NLGI	-	NLGI 1
Penetration, arbetat, 25 ° C, 60 slag	D 217	0.1 mm	319
Kin. Viskositet Bas olja vid 40 °C	D 445	mm ² /s	200
Droppunkt	D 566	°C	205
Kopparkorrosion, 100 °C, 24 h	D 4048	-	pass
Four Ball Test, Svetsad last	IP 239	N	2450

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.