

Q8 Formula Special RN 5W-30

Syntetisk ACEA C3 / API SN motorolja

Beskrivning

Q8 Formula Special RN 5W-30 är en överlägsen motorolja för personbilar. Denna produkt ger överlägset skydd mot motorslitage och slambildning, förlänger bytesintervallen och är kompatibel med efterbehandlingssystem. Det överstiger ACEA C3- och API SN-kraven och uppfyller de stränga kraven från alla större OEM-apparater.

Användningsområde

Q8 Formula Special RN 5W-30 är särskilt utvecklad för Euro 5 & 6-motorer som kräver specifikationerna GM Dexos2, Vauxhall OV0401547, BMW LongLife-04, Renault RN 17, VW och Mercedes-Benz. Den är också bakåtkompatibel med GM- och Opel-motorer som kräver GMLL-A-025 och GM-LL-B-025-specifikationer och lämpar sig för personbilar och kommersiella fordon med normala eller turboladdade bensen, LPG eller diesel Euro 5 och 6-motorer som kräver en MID SAPS motorolja.

Fördelar

- Enastående motorrenlighet ökar motorns hållbarhet.
- Utmärkt skydd för avgaskatalysator och dieselpartikelfilter.
- Förbättring av bränsleekonomin med 1% eller mer.
- Erbjuder måttlig förlängning av bytesintervall.
- Enastående motorskydd efter kallstart.

Specifikationer, rekommendationer och godkännanden

ACEA	C2	GM	LL-B-025
ACEA	C3	MB	229.31
API	SN	MB	229.51
BMW	Longlife-04	MB	229.52
BMW	Longlife-12 FE	Opel/Vauxhall	OV0401547 (Dexos D)
BMW	Longlife-19 FE	Opel/Vauxhall	OV0401547-D30
Chrysler	MS-11106	Opel/Vauxhall	OV0401547-G30
Fiat	9.55535-S3	Renault	RN 17
Ford	M2C917-A	VAG	VW 505.00
GM	Dexos2	VAG	VW 505.01
GM	LL-A-025		

Färgkod blå = officiellt godkänd

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,852
Viskositetsgrad	SAE J300	SAE	5W-30
Kinematisk Viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	72
Kinematisk Viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	12.1
Viskositetsindex	D 2270	-	164
Apparent Viskositet, -30 °C	D 5293	mPa.s	5800
Lägsta flytttemperatur	D 97	°C	-45
Flampunkt, COC	D 92	°C	210
Sulfat Aska	D 874	% mass	0.8

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Sustainability

The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 Formula Special RN 5W-30 is **1.56** kg CO₂eq / kg.

Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

For more info check [here](#)



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

