

**Säkerhetsdatablad**  
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 13.04.2022

Versionsnummer 57 (ersätter versionen 56)

Omarbetad: 30.03.2022

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**

- **1.1 Produktbeteckning**
- **Handelsnamn:** CORRO PROTECT UNIVERSAL VAX SVART SPRAY 21055 500 ML
- **Artikelnummer:** SEA0135
- **1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **Användningssektor**  
SU21 Konsumentanvändningar: Privathushåll / allmänheten / konsumenter  
SU22 Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)
- **Produktkategorin** PC9a Ytbeläggningar och färger, förtunningsmedel, färgborttagningsmedel
- **Processkategori**  
PROC7 Industriell sprayning  
PROC11 Icke-industriell sprejning
- **Ämnets användning / tillredningen** Korrosionsskyddsmedel
- **1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**
- **Tillverkare/leverantör:**  
Distributör:  
SEAB AB  
BOX 116  
193 23 SIGTUNA  
Telefon 08-591 490 90  
E-post info@seab.se
- **Område där upplysningar kan inhämtas:** Department Product Safety
- **1.4 Telefonnummer för nödsituationer:**  
Giftinformationscentralen  
Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation – dygnet runt.  
Ring 08-331231 i mindre brådskande fall – dygnet runt. Allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar besvaras på dagtid.

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper**

- **2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**
- **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**



GHS02 flamma

Aerosol 1      H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.



GHS07

|                   |      |                                                         |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2     | H315 | Irriterar huden.                                        |
| STOT SE 3         | H336 | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.            |
| Aquatic Chronic 3 | H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |

(Fortsättning på sida 2)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 13.04.2022

Versionsnummer 57 (ersätter versionen 56)

Omarbetad: 30.03.2022

**Handelsnamn: CORRO PROTECT UNIVERSAL VAX SVART SPRAY 21055 500 ML**

(Fortsättning från sida 1)

- **2.2 Märkningsuppgifter**
- **Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008**  
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
- **Faropiktogram**



- **Signalord** Fara
- **Riskbestämmande komponenter för etikettering:**  
kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater  
kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <5% n-hexan
- **Faroangivelser**  
H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.  
H315 Irriterar huden.  
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- **Skyddsangivelser**  
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.  
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.  
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.  
Rökning förbjuden.  
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.  
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.  
P260 Inandas inte sprej.  
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.  
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt regionala föreskrifter.
- **Ytterligare uppgifter:**  
Utan tillräcklig ventilation kan explosionsfarliga blandningar bildas.
- **2.3 Andra faror**
- **Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
- **PBT:** Ej användbar.
- **vPvB:** Ej användbar.

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

- **3.2 Blandningar**
- **Beskrivning:** Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.

· **Farliga ingredienser:**

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| EG-nummer: 919-857-5<br>Reg.nr.: 01-2119463258-33                                           | kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater<br><div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div>⚠ Flam. Liq. 3, H226</div> <div>⚠ Asp. Tox. 1, H304</div> <div>⚠ STOT SE 3, H336</div> </div>                                                         | 12,5-<20% |
| EG-nummer: 921-024-6<br>Reg.nr.: 01-2119475514-35                                           | kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <5% n-hexan<br><div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div>⚠ Flam. Liq. 2, H225</div> <div>⚠ Asp. Tox. 1, H304</div> <div>⚠ Aquatic Chronic 2, H411</div> <div>⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336</div> </div> | 12,5-<20% |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Indexnummer: 601-003-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21 | propan<br><div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div>⚠ Flam. Gas 1A, H220</div> <div>Press. Gas (Comp.), H280</div> </div>                                                                                                                                          | 12,5-<20% |

(Fortsättning på sida 3)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 13.04.2022

Versionsnummer 57 (ersätter versionen 56)

Omarbetad: 30.03.2022

**Handelsnamn: CORRO PROTECT UNIVERSAL VAX SVART SPRAY 21055 500 ML**

(Fortsättning från sida 2)

|                                                                                              |                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Indexnummer: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119474691-32 | butan (innehållande < 0,1 % butadien (203-450-8))<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280    | 10-<12,5% |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>Indexnummer: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27  | isobutan (innehållande < 0,1 % butadien (203-450-8))<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280 | 10-<12,5% |

• **Ytterligare hänvisningar:** De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

\*

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- **4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**
- **Vid inandning:** Vid medvetslöshet lägg och transportera patient stabilt i framstupa sidoläge.
- **Vid kontakt med huden:** Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.
- **Vid kontakt med ögonen:** Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten.
- **Vid förtäring:** Drick rikligt med vatten. Tillför frisk luft. Kontakta läkare omedelbart.
- **4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

\*

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- **5.1 Släckmedel**
- **Lämpliga släckningsmedel:** Anpassa brandbekämpningsåtgärderna till omgivningen.
- **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**  
Vid uppvärmning eller brand - bildning av giftiga gaser.
- **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal -**
- **Speciell skyddsutrustning:** Använd andningsskyddsutrustning.

\*

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**  
Använd andningsskyddsutrustning.  
Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.  
Håll åtslid från antändningskällor.
- **6.2 Miljöskyddsåtgärder:**  
När produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnät, skall vederbörande myndigheter underrättas.  
Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
- **6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:**  
Omhänderta förorenat material som avfall enligt punkt 13.  
Se till att ventilationen är tillräcklig.
- **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**  
Information beträffande säker hantering se kapitel 7.  
Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.  
Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

\*

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

- **7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering** Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.
- **Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:**  
Spraya inte i lågor eller på glödande föremål.  
Håll åtskild från antändningskällor - rök ej.

(Fortsättning på sida 4)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 13.04.2022

Versionsnummer 57 (ersätter versionen 56)

Omarbetad: 30.03.2022

**Handelsnamn: CORRO PROTECT UNIVERSAL VAX SVART SPRAY 21055 500 ML**

(Fortsättning från sida 3)

Håll andningsskyddsutrustning i beredskap.

- **7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**
- **Lagring:**
- **Krav på lagerutrymmen och behållare:**  
Myndigheternas föreskrifter för lagring av tryckförpackningar skall iakttas.
- **Hänvisningar beträffande sammanlagring:** Erfordras ej.
- **Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:** Förvara behållaren tätt tillsluten.
- **Lagringsklass:** 2 B
- **7.3 Specifik slutanvändning** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

\*

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- **8.1 Kontrollparametrar**
- **Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:**  
Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som skall övervakas.
- **Ytterligare hänvisningar:** De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.
- **8.2 Begränsning av exponeringen**
- **Lämpliga tekniska kontrollåtgärder** Inga övriga uppgifter, se punkt 7.
- **Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**
- **Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**  
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.  
Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.  
Tvätta händerna före raster och efter arbetet.  
Undvik iandning av gaser/ångor/aerosoler.  
Undvik kontakt med huden.  
Undvik kontakt med ögonen och huden.
- **Andningsskydd:**



Vid kortvarig eller ringa belastning - använd andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. längre exponering - använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.

Filter A2/P3

- **Handskydd:**



Skyddshandskar

- **Handskmaterial**  
Butylgummi  
Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa.
- **Handskmaterialets penetreringstid**  
Butylgummihandskar med en tjocklek på 0,4 mm är resistent mot:
  - Aceton: 480 min
  - Butylacetat: 60 min
  - Etylacetat: 170 min
  - Xylen: 42 min
 Butylgummihandskar med en tjocklek av 0,4 mm, lösningsmedelsbeständiga mellan 42- 480 minuter. Som skyddsåtgärd rekommenderar vi att användaren och ansvariga personer för arbetssäkerhet antar att beständigheten mot lösningsmedel har en varighet på 42 minuter. Med hänsyn till uppgifterna i avsnitt 3 i denna SDS kan man anta längre motståndslängd i vissa fall.

(Fortsättning på sida 5)

SE

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 13.04.2022

Versionsnummer 57 (ersätter versionen 56)

Omarbetad: 30.03.2022

**Handelsnamn: CORRO PROTECT UNIVERSAL VAX SVART SPRAY 21055 500 ML**

(Fortsättning från sida 4)

· Ögonskydd/ansiktsskydd Erfordras ej.

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### · 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                          |                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| · Allmänna uppgifter                                     |                                                                             |
| · Fysikaliskt tillstånd                                  | Aerosol                                                                     |
| · Färg:                                                  | Svart                                                                       |
| · Lukt:                                                  | Lösningsmedelaktig                                                          |
| · Lukttröskel:                                           | Ej bestämd.                                                                 |
| · Smältpunkt/frys punkt:                                 | Ej bestämd.                                                                 |
| · Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall | Ej användbar, eftersom aerosol.                                             |
| · Brandfarlighet                                         | Ej användbar.                                                               |
| · Nedre och övre explosionsgräns                         |                                                                             |
| · Nedre:                                                 | 0,6 Vol % (kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater) |
| · Övre:                                                  | 10,9 Vol % (74-98-6 propan)                                                 |
| · Flampunkt:                                             | Ej användbar, eftersom aerosol.                                             |
| · Tändtemperatur:                                        | >200 °C (kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <5% n-hexan)     |
| · Sönderdelningstemperatur                               | Ej bestämd.                                                                 |
| · pH-värde:                                              | Blandningen är olöslig (i vatten).                                          |
| · Viskositet:                                            |                                                                             |
| · Kinematisk viskositet                                  | Ej bestämd.                                                                 |
| · Dynamisk:                                              | Ej bestämd.                                                                 |
| · Löslighet                                              |                                                                             |
| · Vatten:                                                | Ej resp. föga blandbar.                                                     |
| · Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)    | Ej bestämd.                                                                 |
| · Ångtryck vid 20 °C:                                    | 3500 hPa                                                                    |
| · Densitet och/eller relativ densitet                    |                                                                             |
| · Densitet vid 20 °C:                                    | 0,7 g/cm <sup>3</sup>                                                       |
| · Relativ densitet                                       | Ej bestämd.                                                                 |
| · Ångdensitet                                            | Ej bestämd.                                                                 |

#### · 9.2 Annan information

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| · Utseende:                                                     |               |
| · Form:                                                         | Aerosol       |
| · Viktiga uppgifter om hälso- och miljöskyddet samt säkerheten. |               |
| · Explosiva egenskaper:                                         | Ej bestämd.   |
| · Lösningssmedelhalt:                                           |               |
| · Organiska lösningssmedel:                                     | 78,0 %        |
| · VOC (EG)                                                      | .             |
|                                                                 | 529,5 g/l     |
| · VOC-EU%                                                       | 77,99 %       |
| · Andel av fasta partiklar:                                     | 21,6 %        |
| · Tillståndsförändring                                          |               |
| · Avdunstningshastighet:                                        | Ej användbar. |

#### · Information om faroklasser för fysisk fara

|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| · Explosiva ämnen    | Utgår                                                                      |
| · Brandfarliga gaser | Utgår                                                                      |
| · Aerosoler          | Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. |
| · Oxiderande gaser   | Utgår                                                                      |
| · Gaser under tryck  | Utgår                                                                      |

(Fortsättning på sida 6)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 13.04.2022

Versionsnummer 57 (ersätter versionen 56)

Omarbetad: 30.03.2022

**Handelsnamn: CORRO PROTECT UNIVERSAL VAX SVART SPRAY 21055 500 ML**

(Fortsättning från sida 5)

|                                                                                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| • Brandfarliga vätskor                                                          | Utgår |
| • Brandfarliga fasta ämnen                                                      | Utgår |
| • Självreaktiva ämnen och blandningar                                           | Utgår |
| • Pyrofora vätskor                                                              | Utgår |
| • Pyrofora fasta ämnen                                                          | Utgår |
| • Självupphettande ämnen och blandningar                                        | Utgår |
| • Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten | Utgår |
| • Oxiderande vätskor                                                            | Utgår |
| • Oxiderande fasta ämnen                                                        | Utgår |
| • Organiska peroxider                                                           | Utgår |
| • Korrosivt för metaller                                                        | Utgår |
| • Okänsliggjorda explosiva ämnen                                                | Utgår |

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:** Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
- **10.3 Risker för farliga reaktioner** Inga farliga reaktioner kända.
- **10.4 Förhållanden som ska undvikas** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.5 Oförenliga material:** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:** Inga farliga sönderfallsprodukter kända.

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

- **11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
- **Akut toxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### • Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:

**kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <5% n-hexan**

|           |           |                   |
|-----------|-----------|-------------------|
| Oral      | LD50      | >5840 mg/kg (rat) |
| Dermal    | LD50      | >2920 mg/kg (rab) |
| Inhalativ | LC50 / 4h | >25,2 mg/l (rat)  |

- **Frätande/irriterande på huden** Irriterar huden.
- **Allvarlig ögonskada/ögonirritation**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.  
Ingen irritationsrisk.
- **Luftvägs-/hudsensibilisering**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.  
Ingen sensibiliserande effekt känd.
- **Mutagenitet i könseller**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Cancerogenitet**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Reproduktionstoxicitet**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Specifik organtoxicitet – enstaka exponering** Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- **Specifik organtoxicitet – upprepad exponering**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Fara vid aspiration**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

(Fortsättning på sida 7)

SE

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 13.04.2022

Versionsnummer 57 (ersätter versionen 56)

Omarbetad: 30.03.2022

**Handelsnamn: CORRO PROTECT UNIVERSAL VAX SVART SPRAY 21055 500 ML**

(Fortsättning från sida 6)

### · 11.2 Information om andra faror

#### · **Hormonstörande egenskaper**

Inga beståndsdelar är listade.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### · 12.1 Toxicitet

#### · **Akvatisk toxicitet:**

**kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <5% n-hexan**

EC50 / 48 h 3 mg/l (daphnia magna)

EC50 / 72 h 30-100 mg/l (algae)

LC50 / 96 h 11,4 mg/l (fish)

· **12.2 Persistens och nedbrytbarhet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.· **12.3 Bioackumuleringsförmåga** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.· **12.4 Rörlighet i jord** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

### · 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

· **PBT:** Ej användbar.· **vPvB:** Ej användbar.· **12.6 Hormonstörande egenskaper** Produkten innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper.

### · 12.7 Andra skadliga effekter

· **Kommentar:** Skadlig för fisk.· **Ytterligare ekologiska hänvisningar:**· **Allmänna hänvisningar:**

Vattenföroreningsklass 2 (Självutvärdering): risk för vattenförorening.

Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet.

Risk för förorening av dricksvattnet redan när små mängder tränger ner i marken.

Skadlig för vattenorganismer

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### · 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

· **Rekommendation:** Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.

#### · **Europeiska avfallskatalogen**

08 01 11\* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

15 01 04 Metallförpackningar

### · **Ej rengjorda förpackningar:**

#### · **Rekommendation:**

Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

## AVSNITT 14: Transportinformation

### · 14.1 UN-nummer eller id-nummer

· **ADR, IMDG, IATA** UN1950

### · 14.2 Officiell transportbenämning

· **ADR** 1950 AEROSOLER· **IMDG** AEROSOLS· **IATA** AEROSOLS, flammable

(Fortsättning på sida 8)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 13.04.2022

Versionsnummer 57 (ersätter versionen 56)

Omarbetad: 30.03.2022

**Handelsnamn: CORRO PROTECT UNIVERSAL VAX SVART SPRAY 21055 500 ML**

(Fortsättning från sida 7)

· **14.3 Faroklass för transport**· **ADR**

- **Klass** 2.5F Gaser
- **Etikett** 2.1

· **IMDG, IATA**

- **Class** 2.1 Gaser
- **Label** 2.1

· **14.4 Förpackningsgrupp**

- **ADR, IMDG, IATA** Utgåår

- **14.5 Miljöfaror:** Ej användbar.

· **14.6 Särskilda skyddsåtgärder**· **Farlighetsnummer (Kemler-tal):**· **EMS-nummer:**· **Stowage Code**

Varning: Gaser

-

F-D,S-U

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:

Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· **14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

Ej användbar.

· **Transport / ytterligare uppgifter:**· **ADR**· **Begränsade mängder (LQ)**

1L

· **Reducerade mängder (EQ)**

Kod: E0

Ej tillåten i reducerade mängder

Kod: E0

Ej tillåten i reducerade mängder

· **Transportkategori**

2

· **Tunnelrestriktionskod**

D

· **IMDG**· **Limited quantities (LQ)**

1L

· **Excepted quantities (EQ)**

Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity

Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity

(Fortsättning på sida 9)

# Säkerhetsdatablad

## enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 13.04.2022

Versionsnummer 57 (ersätter versionen 56)

Omarbetad: 30.03.2022

**Handelsnamn: CORRO PROTECT UNIVERSAL VAX SVART SPRAY 21055 500 ML**

(Fortsättning från sida 8)

• **UN "Model Regulation":** UN 1950 AEROSOLER, 2.1

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

• **15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

- **Direktiv 2012/18/EU**
- **Namnigivna farliga ämnen - BILAGA I** Inga beståndsdelar är listade.
- **Seveso-kategorier P3a** BRANDFARLIGA AEROSOLER
- **Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av krav för lägre nivå** 150 t
- **Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av krav för övre nivå** 500 t
- **Förordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII** Villkor: 3

• **Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga II**

Inga beståndsdelar är listade.

• **FÖRORDNING (EU) 2019/1148**

• **Förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer**

Inga beståndsdelar är listade.

• **Förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer**

Inga beståndsdelar är listade.

• **Nationella föreskrifter:**

• **Övriga föreskrifter, begränsningar och förbudsbestämmelser**

• **Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) enligt REACH, artikel 57**

Inga beståndsdelar är listade.

• **15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:** En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

### AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produkttegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

• **Relevanta fraser**

H220 Extremt brandfarlig gas.

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H226 Brandfarlig vätska och ånga.

H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H315 Irriterar huden.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

• **Versionsnummer på den föregående versionen: 56**

• **Förkortningar och akronymer:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

(Fortsättning på sida 10)

**Säkerhetsdatablad**  
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 13.04.2022

Versionsnummer 57 (ersätter versionen 56)

Omarbetad: 30.03.2022

**Handelsnamn: CORRO PROTECT UNIVERSAL VAX SVART SPRAY 21055 500 ML**

(Fortsättning från sida 9)

*LC50: Lethal concentration, 50 percent**LD50: Lethal dose, 50 percent**PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic**SVHC: Substances of Very High Concern**vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative**Flam. Gas 1A: Brandfarliga gaser – Kategori 1A**Aerosol 1: Aerosoler – Kategori 1**Press. Gas (Comp.): Gaser under tryck – Komprimerad gas**Flam. Liq. 2: Brandfarliga vätskor – Kategori 2**Flam. Liq. 3: Brandfarliga vätskor – Kategori 3**Skin Irrit. 2: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 2**STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) – Kategori 3**Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration – Kategori 1**Aquatic Chronic 2: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 2**Aquatic Chronic 3: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 3***· \* Data ändrade gentemot föregående version**

SE