

# MULTIS MS 2



Universellt litium/kalciumsmörjfett med molybdenum disulfid för extremt tryck

## ANVÄNDNINGSMRÅDE

- MULTIS MS 2 är ett universalfett som tagits fram för smörjning av olika slags användningsområden med stötar och vibrationer inom transport, lantbruk och terrängfordon under våta, dammiga och/eller torra förhållanden
- MULTIS MS 2 passar bra för gränsskitssmörjning vid höga tryck och höga temperaturer. Om en överhettning skulle inträffa kommer innehållet av molybdendisulfid att garantera en god smörjning och förhindra driftstop och skärning
- MULTIS MS 2 bör påföras med en pneumatisk pump eller patronpistol

## PRESTANDA

- ISO 6743-9: L-XBCEB 2
- DIN 51 502: MPF2K-25

## KUNDFÖRDELAR

- Mekaniskt och termiskt stabil
- Mycket god vidhäftningsförmåga på metall
- Bildar en smörjfilm som är varaktig och som ökar livslängden på de smorda delarna
- Blandbar med de flesta konventionella tvålfetter

## SPECIFIKATIONER

MULTIS MS 2	Metod	Enhet	MULTIS MS 2
Förtjockningsmedel	-	-	Litium / kalcium
Basolja	-	-	Mineralisk
NLGI-klass	ASTM D 217	-	2
Färg	Visuellt	-	Grå
Konsistens	Visuellt	-	Slät
Drifttemperatur	-	°C	- 25 till 130
Penetration, 25 °C	ASTM D 217	0,1 mm	265 – 295
4-kulssvetslast	DIN 51 350-4	daN	380-400
Korrosionsskydd SKF-EMCOR	DIN 51 802	Klassificering	0-0
Droppunkt	IP 396	°C	> 185
Viskositet (basolja), 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	150

De specifikationsvärden som visas i denna tabell är typiska värden, endast i informationssyfte.

TOTAL SWEDEN AB  
Box 50326  
202 13 Malmö

MULTIS MS 2  
12.2004



Detta smörjmedel utgör inte någon särskild fara om det används i enlighet med våra rekommendationer och tillämpas så som det är avsett. Ett säkerhetsdatablad i enlighet med kraven i nuvarande EG-lagstiftning finns tillgängligt från din lokala handlare.