

DYNATRANS VX FE



Högpresterande syntetiskt baserat smörjmedel för axlar i entreprenadmaskiner och traktorer

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Axlar

Våta bromsar

Transmissioner

- Smörjning av axlar i där det krävs en API GL-4 UTTO olja (UTTO = Universal Tractor Transmission Oil)
- Kylning av bromsskivorna i våta bromsar
- Många andra applikationer i transmissioner i traktorer

PRESTANDA

Internationella specifikationer

Uppfyller specifikationer från tillverkare

(Det rekommenderas att man tittar i handboken för maskinen)

Lämplig för när följande specifikationer rekommenderas

API:	GL-4
VOLVO CE	WB 102
JOHN DEERE	JDM J 20D
KUBOTA	S UDT
MASSEY FERGUSON	CMS M 1143/1145
AGCO/Allis	821 XL
CNH	MAT 3505/3525/3526
CASE	MS 1206/1207/1209
NEW HOLLAND	NH 410B/NH 410C/NH 405B
FORD	M2C 134D / FNHA 2C 201.00 & 200.00
VALTRA	G2-08
Mc CORMICK	HTX
KOMATSU	AXO 80
CLAAS / RENAULT AGRICULTURE	

KUNDFÖRDELAR

- Oljan passar en mängd olika grävmaskiner och lantbruksmaskiner och det reducerar lager av olika oljor
- Ger bränslebesparing genom reduktion af friktion
- Utmärkta egenskaper vid låga temperaturer: motverkar att friktionsskivor fastnar och ger oljud
- Mycket god belastningskapacitet ger ett förstärkt skydd av växlar och förlängd livstid på transmissions- och hydraulikkomponenter
- Förlängd livstid på oljan tack vare egenskaperna på dess icke-konventionella basolja

SPECIFIKATIONER

DYNATRANS VX FE	Metod	Enhet	Värde
Viskositet, 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	40,3
Viskositet, 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	7,7
Viskositetsindex	ISO 2909	-	165
Flytpunkt	ISO 3016	°C	-42

De specifikationsvärden som visas i denna tabell är typiska värden, endast i informationssyfte.

TOTAL SWEDEN AB
Box 50326
202 13 Malmö

DYNATRANS VX FE
01.2013



Detta smörjmedel utgör inte någon särskild fara om det används i enlighet med våra rekommendationer och tillämpas så som det är avsett. Ett säkerhetsdatablad i enlighet med kraven i nuvarande EG-lagstiftning finns tillgängligt från din lokala handlare.