

TRACTAGRI HDM 15W-40



TOTAL

Multigrade olja avsedd för smörjning av gamla dieselmotorer (sugmotor eller turbo) av traktorer och jordbruksmaskiner

ANVÄNDNING

Jordbruksmaskiner	<ul style="list-style-type: none">• Avsedd för smörjning av jordbruks-dieselmotorer, särskilt de tidigare tekniken inte berörs av miljökrav (före 1999)• Passar för alla traktorer eller jordbruksmaskiner motorer som används i mjuka villkor• Kan användas året runt i jordbruket dieselmotorer, oavsett om normal insugning eller turbo, och i tjänsten fordonsmotorer
Alla motorer som inte berörs av de miljömässiga standarder	
Alla årstider	

SPECIFIKATIONER

Klassificeringar	<ul style="list-style-type: none">• ACEA E2/E1• API CF-4 / SF• MIL-L-2104E• CCMC D4 / PD2
-------------------------	--

KUNDFÖRDEL

	<ul style="list-style-type: none">• Mycket stabil multigrade viskositet i bruk• Hög termisk stabilitet och garanterar bra smörjning av motor• Inte känslig för oxydation• Tillåter att smörja ekonomiskt alla typer av gamla motorer (respekt bytningsinterval rekommenderet av manufacturer)
--	--

TYPISKA DATA

TYPISKA EGENSKAPER	Enhet	TRACTAGRI HDM
SAE-värde		15W-40
Densitet vid 15 °C	kg/m ³	888
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	100
Viskositet vid 100 °C	mm ² /s	13,9
TBN	mgKOH/g	12,6
Flytpunkt	°C	-36

Standardvärdena är vägledande.