

# TRACTAGRI HDX 15W-40



Högpresterande bränslebesparande smörjmedel för dieselmotorer, med eller utan turbo, i traktorer och andra lantbruksmaskiner utan dieselpartikelfilter

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

TIER 1, TIER 2, TIER 3

Alla uppgifter, året runt

- TRACTAGRI HDX 15W-40 används för :
  - smörjning av motorer i lantbruksmaskiner och speciellt dem som uppfyller EUROPE Stage IIIa eller US EPA TIER 3 (2006) standarder angående reduktion av föroreningar
  - Dieselmotorer i traktorer utan reduktion av föroreningar
  - Speciellt lämplig för kraftiga maskiner som utför hårt arbete
- Utöver till dieselmotorer i lantbruket, kan oljan användas till bensinmotorer

## PRESTANDA

Internationella specifikationer

ACEA: E7/E5  
API: CI-4/CH-4/SJ

Godkännande från tillverkare

DAIMLER: MB 228.3  
CUMMINS: CES 20078 (20077/20076)

Uppfyller specifikationer från tillverkare

(Det rekommenderas att man tittar i handboken för maskinen)

CATERPILLAR: ECF-1a & ECF-2  
JOHN DEERE: JDQ 78A  
CNH: MAT 3507  
CASE: MS 1121  
NEW HOLLAND: NH 330H

Lämplig för traktormotorer

DEUTZ, FENDT, MASSEY-FERGUSON, PERKINS, SAME, SISU, VALTRA...

## KUNDFÖRDELAR

- Hög termisk stabilitet säkra utmärkt smörjning av heta motordelar också om sommaren
- Oljans oxidationsresistens säkrar den bästa smörjning genom oljans livstid, speciellt i nyare motorer med långa oljeskiftsintervall

## SPECIFIKATIONER

TRACTAGRI HDX	Metod	Enhet	15W-40
Viskositet, 40 °C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	102
Viskositet, 100 °C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	14,2
Viskositetsindex	ISO 2909	-	144
Flytpunkt	ISO 3016	°C	-30

De specifikationsvärden som visas i denna tabell är typiska värden, endast i informationssyfte.

TOTAL SWEDEN AB  
Box 50326  
202 13 Malmö

TRACTAGRI HDX 15W-40  
01.2013



Detta smörjmedel utgör inte någon särskild fara om det används i enlighet med våra rekommendationer och tillämpas så som det är avsett. Ett säkerhetsdatablad i enlighet med kraven i nuvarande EG-lagstiftning finns tillgängligt från din lokala handlare.