



Motorolja för motorcyklar och mopeder med 2-taktsmotor

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Denna motorolja rekommenderas till 2-takts motorcyklar, scooters och mopeder för såväl extrem terrängkörning som normal körning i stadstrafik.
- Motoroljan är förspädd och därför lämplig både för blandning och motor med separat smörjning. Angående blandningsförhållande, se instruktionsboken

PRESTANDA

Internationella specifikationer

API: TC

JASO FD

ISO L-EGD



KUNDFÖRDELAR

- Oljan har rengörande tillsatser som håller distributionssystemet rent
- Innehåller särskilda lösningsmedel och polymerer som reducerar rök och utsläpp
- Mindre rök/utsläpp vid motorstart
- Färgad så man kan se när oljan är blandad med bensin

SPECIFIKATIONER

ELF MOTO ² TECH	Metod	Enhet	Värde
Färg	Visuell	-	Blå
Densitet, 15 °C	ASTM D1298	kg/m ³	880
Viskositet, 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	75,3
Viskositet, 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11,3
Viskositetsindex	ASTM D2270	-	141
Flytpunkt	ASTM D97	°C	-36
Flampunkt COC	ASTM D92	°C	108

De specifikationsvärden som visas i denna tabell är typiska värden, endast i informationssyfte.