

ELF MOTO⁴ ROAD 10W-40



Motorolja för motorcyklar med 4-taktsmotor

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Denna motorolja rekommenderas för alla 4-takts motorcyklar med eller utan katalysator. Följ de rekommendationer som står i handboken för motorcykeln
- För alla körsätt, stadstrafik och långa turer

PRESTANDA

Internationella specifikationer

API: SJ
JASO MA2



KUNDFÖRDELAR

- Goda kallstartsegenskaper. Oljan har tillsatser som gör oljan tjockare vid höga temperaturer och lättflytande vid låga temperaturer. Dessutom har den tillsats för viskositetsindexförbättring som styr oljans temperaturberoende viskositet för överlägsen smörjning och snabb stigning av oljetryck
- Oljan bildning av avlagringar och ger därmed ett motorskydd och motorn behåller sin kraft
- Skydd mot slirande koppling och skydd av kopplingslamellerna
- ELF MOTO 4 ROAD 10W-40 är berikad med syntetiska oljor som ger hydrodynamisk smörjning och överlägsen motorrenhet

SPECIFIKATIONER

ELF MOTO ⁴ ROAD	Metod	Enhet	10W-40
Densitet, 15 °C	ASTM D1298	kg/m ³	874
Viskositet, 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	97,1
Viskositet, 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14,6
Viskositetsindex	ASTM D2270	-	156
Flytpunkt	ASTM D97	°C	-33
Flampunkt COC	ASTM D92	°C	230

De specifikationsvärden som visas i denna tabell är typiska värden, endast i informationssyfte.

TOTAL SWEDEN AB
Box 50326
202 13 Malmö

ELF MOTO⁴ ROAD 10W-40
03.2012



Detta smörjmedel utgör inte någon särskild fara om det används i enlighet med våra rekommendationer och tillämpas så som det är avsett. Ett säkerhetsdatablad i enlighet med kraven i nuvarande EG-lagstiftning finns tillgängligt från din lokala handlare.