

Indpresningsmål hydraulikslange Olssons Compact+

ANV093

DA

Arbejdstemperatur, kontinuerlig	-40 °C til +100 °C
Arbejdstemperatur, maks.	125 °C
Udvendigt hus	Glat gummikappe
Inderrør	Oliebestandig gummi
Armering	To flettede stålindlæg
Olie	Vegetabiliske olier Syntetiske olier Mineralolier
Vakuumbestandighed	-0,95 bar (1/4", 3/8", 1/2") -0,80 bar (3/4", 1")
Standarder	Bedre end EN857 2SC Bedre end ISO 11237-1 2SC



Størrelse	Indvendig diameter (mm)	Udvendig diameter (mm)	Maks. arbejdstryk (bar)	Min. sprængtryk (bar)	Min. bøjningsradius (mm)	Vægt (g/m)
1/4"	6,4	13,1	450	1950	45	285
3/8"	9,5	17,1	385	1650	70	440
1/2"	12,7	20,3	345	1400	90	565
3/4"	19	27,7	280	1200	160	835
1"	25,4	35,6	200	900	210	1215

Følgende indpresningsmål gælder, når du anvender Olssons i Ellös Compact+ sammen med vores muffe:

Art.nr. 21203-xx

Udstansning i muffe: 03400-xx

Størrelse	Endelse	Indpresningsmål
1/4"	04	18,2 mm
3/8"	06	20,6 mm
1/2"	08	23,5 mm
3/4"	12	31,1 mm
1"	16	39,4 mm

Art.nr. 21204-xx

Størrelse	Endelse	Indpresningsmål	Udstansning i muffe
1/4"	04	16,2 mm	001C-xx
1/2"	08	24,2 mm	03450-xx

Art.nr. 21206-xx

Udstansning i muffe: 03300-xx

Størrelse	Endelse	Indpresningsmål
1/4"	04	17,0 mm