

# Puristinmitta, hydrauliletku, Olssons Compact+

ANV093

FI

<b>Työlämpötila, jatkuva</b>	-40 °C – +100 °C
<b>Työlämpötila, suurin</b>	125 °C
<b>Ulkosuojus</b>	Sileä kumikotelo
<b>Sisäputki</b>	Öljynkestävä kumi
<b>Vahviste</b>	Kaksi punottua teräslujitetta
<b>Öljyt</b>	Kasviöljyt Synteettiset öljyt Mineraaliöljyt
<b>Tyhjiön kestävyys</b>	-0,95 bar (1/4", 3/8", 1/2") -0,80 bar (3/4", 1")
<b>Standardit</b>	Ylittää standardin EN857 2SC Ylittää standardin ISO 11237-1 2SC



Koko	Sisempi halkaisija (mm)	Ulompi halkaisija (mm)	Suurin työpaine (baarit)	Pienin räjähdyspaine (baarit)	Pienin taivutusaste (mm)	Paino (g/m)
1/4"	6,4	13,1	450	1950	45	285
3/8"	9,5	17,1	385	1650	70	440
1/2"	12,7	20,3	345	1400	90	565
3/4"	19	27,7	280	1200	160	835
1"	25,4	35,6	200	900	210	1215

Seuraava puristinmitta käy, kun käytetään Olssons i Ellös Compact+ -tuotetta yhdessä painehylsyjemme kanssa:

## Tuoteno 21203-xx

Hylsyn lävistys: 03400-xx

Koko	Pääte	Puristinmitta
1/4"	04	18,2 mm
3/8"	06	20,6 mm
1/2"	08	23,5 mm
3/4"	12	31,1 mm
1"	16	39,4 mm

## Tuoteno 21204-xx

Koko	Pääte	Puristinmitta	Hylsyn lävistys
1/4"	04	16,2 mm	001C-xx
1/2"	08	24,2 mm	03450-xx

## Tuoteno 21206-xx

Hylsyn lävistys: 03300-xx

Koko	Pääte	Puristinmitta
1/4"	04	17,0 mm