

# Pressmål hydraulikkslange Olssons Compact+

ANV093

NO

<b>Arbeidstemperatur, kontinuerlig</b>	-40 °C til +100 °C
<b>Arbeidstemperatur, maks.</b>	125 °C
<b>Ytterdeksel</b>	Glatt gummideksel
<b>Innerrør</b>	Oljebestandig gummi
<b>Armering</b>	To flettede stålinnlegg
<b>Oljer</b>	Vegetabilske oljer Syntetiske oljer Mineraloljer
<b>Vakuumbestandighet</b>	-0,95 bar (1/4", 3/8", 1/2") -0,80 bar (3/4", 1")
<b>Standarder</b>	Overgår EN857 2SC Overgår ISO 11237-1 2SC



Størrelse	Indre diameter (mm)	Ytre diameter (mm)	Maks. arbeidstrykk (bar)	Min. sprengtrykk (bar)	Min. bøyingsradius (mm)	Vekt (g/m)
1/4"	6,4	13,1	450	1950	45	285
3/8"	9,5	17,1	385	1650	70	440
1/2"	12,7	20,3	345	1400	90	565
3/4"	19	27,7	280	1200	160	835
1"	25,4	35,6	200	900	210	1215

**Art.nr. 21203-xx**

**Stansing i hylse: 03400-xx**

Størrelse	Ending	Pressmål
1/4"	04	18,2 mm
3/8"	06	20,6 mm
1/2"	08	23,5 mm
3/4"	12	31,1 mm
1"	16	39,4 mm

Følgende pressmål gjelder når man benytter Olssons i Ellös Compact+ sammen med våre presshylser:

**Art.nr. 21204-xx**

Størrelse	Ending	Pressmål	Stansing i hylse
1/4"	04	16,2 mm	001C-xx
1/2"	08	24,2 mm	03450-xx

**Art.nr. 21206-xx**

**Stansing i hylse: 03300-xx**

Størrelse	Ending	Pressmål
1/4"	04	17,0 mm