

Pressmått hydraulslang Olssons Compact+

ANV093

SV

Arbetstemperatur, kontinuerligt	-40° C till 100° C
Arbetstemperatur, max	125° C
Ytterhölje	Slätt gummihölje
Innertub	Oljebeständigt gummi
Armering	Två flätade stålslag
Oljor	Vegetabiliska oljor Syntetiska oljor Mineraloljor
Vaccumtålighet	-0,95 bar (1/4", 3/8", 1/2") -0,80 bar (3/4", 1")
Standarder	Överträffar EN857 2SC Överträffar ISO 11237-1 2SC



Storlek	Inre diameter (mm)	Yttre diameter (mm)	Max arbetstryck (bar)	Min. sprängtryck (bar)	Min böjningsradie (mm)	Vikt (g/m)
1/4"	6,4	13,1	450	1950	45	285
3/8"	9,5	17,1	385	1650	70	440
1/2"	12,7	20,3	345	1400	90	565
3/4"	19	27,7	280	1200	160	835
1"	25,4	35,6	200	900	210	1215

Art.nr. 21203-xx

Stansning i hylsa: 03400-xx

Storlek	Ändelse	Pressmått
1/4"	04	18,2 mm
3/8"	06	20,6 mm
1/2"	08	23,5 mm
3/4"	12	31,1 mm
1"	16	39,4 mm

Art.nr. 21204-xx

Storlek	Ändelse	Pressmått	Stansning i hylsa
1/4"	04	16,2 mm	001C-xx
1/2"	08	24,2 mm	03450-xx

Art.nr. 21206-xx

Stansning i hylsa: 03300-xx

Storlek	Ändelse	Pressmått
1/4"	04	17,0 mm

Följande pressmått gäller när man använder Olssons i Ellös Compact+ tillsammans med våra presshylsor: