

Indpresningsmål hydraulikslange SEL Powerstream 4 SH

22191-12, 22191-16, 22191-20 og 22191-24

ANV117

DA

Arbejdstemperatur, kontinuerlig	-40 °C til +100 °C
Udvendigt hus	Omviklet gummikappe
Inderrør	Oliebestandig gummi
Armering	Fire spiralviklede stålindlæg
Olie	Vegetabiliske olier Alkoholbaserede olier Mineralolier
Standarder	DIN 20023 PART 2 TYPE 4SH EN856 4 SH TS 10548 / EN 856 4 SH ISO 1307



Størrelse	Indvendig diameter (mm)	Udvendig diameter (mm)	Maks. arbejdstryk (bar)	Min. sprængtryk (bar)	Min. bøjningsradius (mm)	Vægt (g/m)
3/4"	19	32	420	1680	280	1500
1"	25,4	38,4	380	1520	340	2065
1 1/4"	31,8	45,2	350	1400	460	2425
1 1/2"	38,1	53	290	1160	560	3235

Følgende indpresningsmål gælder, når du anvender SEL Powerstream 4 SH sammen med nipler og muffe i Spiralfit-serien.

Art.nr. 22191-xx

Udstansning i muffe: 05400-xx

Størrelse	Endelse	Indpresningsmål
3/4"	12	36,7 mm
1"	16	44,5 mm
1 1/4"	20	52,0 mm
1 1/2"	24	59,7 mm