

Puristinmitta, hydrauliletku SEL Powerstream 4 SH

22191-12, 22191-16, 22191-20 & 22191-24

ANV117

FI

Työlämpötila, jatkuva	-40 °C–+100 °C
Ulkosuojus	Kierretty kumikotelo
Sisäputki	Öljynkestävä kumi
Vahviste	Kaksi spiraalikierrettyä teräslujitetta
Öljyt	Kasviöljyt Glykolipohjaiset öljyt Mineraaliöljyt
Standardit	DIN 20023 PART 2 TYPE 4SH EN856 4 SH TS 10548 / EN 856 4 SH ISO 1307



Koko	Sisempi halkaisija (mm)	Ulompi halkaisija (mm)	Suurin työpaine (baarit)	Pienin räjähdyspaine (baarit)	Pienin taivutusaste (mm)	Paino (g/m)
3/4"	19	32	420	1680	280	1500
1"	25,4	38,4	380	1520	340	2065
1 1/4"	31,8	45,2	350	1400	460	2425
1 1/2"	38,1	53	290	1160	560	3235

Seuraava puristinmitta käy, kun käytetään tuotetta SEL Powerstream 4 SH yhdessä Spiralfit-sarjan nippojen ja painehylsyjen kanssa.

Tuotenro 22191-xx

Hylsyn lävistys: 05400-xx

Koko	Pääte	Puristinmitta
3/4"	12	36,7 mm
1"	16	44,5 mm
1 1/4"	20	52,0 mm
1 1/2"	24	59,7 mm