

# Pressmål hydraulikkslange SEL Powerstream 4 SH

22191-12, 22191-16, 22191-20 og 22191-24

ANV117

NO

<b>Arbeidstemperatur, kontinuerlig</b>	-40 °C til +100 °C
<b>Ytterdeksel</b>	Viklet gummideksel
<b>Innerrør</b>	Oljebestandig gummi
<b>Armering</b>	Fire spiralviklede stålinnlegg
<b>Oljer</b>	Vegetabiliske oljer Glykolbaserte oljer Mineraloljer
<b>Standarder</b>	DIN 20023 PART 2 TYPE 4SH EN856 4 SH TS 10548 / EN 856 4 SH ISO 1307



Størrelse	Indre diameter (mm)	Ytre diameter (mm)	Maks. arbeidstrykk (bar)	Min. sprengtrykk (bar)	Min. bøyingsradius (mm)	Vekt (g/m)
3/4"	19	32	420	1680	280	1500
1"	25,4	38,4	380	1520	340	2065
1 1/4"	31,8	45,2	350	1400	460	2425
1 1/2"	38,1	53	290	1160	560	3235

Følgende pressmål gjelder når man bruker SEL Powerstream 4 SH sammen med nipler og presshylser i Spiralfit-serien.

**Art.nr.** 22191-xx

**Stansing i hylse:** 05400-xx

Størrelse	Ending	Pressmål
3/4"	12	36,7 mm
1"	16	44,5 mm
1 1/4"	20	52,0 mm
1 1/2"	24	59,7 mm