

Pressmått hydraulslang SEL Powerstream 4 SH

22191-12, 22191-16, 22191-20 & 22191-24

ANV117

SV

Arbetstemperatur, kontinuerligt	-40° C till 100° C
Ytterhölje	Lindat gummihölje
Innertub	Oljebeständigt gummi
Armering	Fyra spirallindade stålinlägg
Oljor	Vegetabiliska oljor Glykolbaserade oljor Mineraloljor
Standarder	DIN 20023 PART 2 TYPE 4SH EN856 4 SH TS 10548 / EN 856 4 SH ISO 1307



Storlek	Inre diameter (mm)	Yttre diameter (mm)	Max arbetstryck (bar)	Min. sprängtryck (bar)	Min böjningsradie (mm)	Vikt (g/m)
3/4"	19	32	420	1680	280	1500
1"	25,4	38,4	380	1520	340	2065
1 1/4"	31,8	45,2	350	1400	460	2425
1 1/2"	38,1	53	290	1160	560	3235

Följande pressmått gäller när man använder SEL Powerstream 4 SH tillsammans med nipplar och presshylsor i Spiralfit-serien.

Art.nr. 22191-xx

Stansning i hylsa: 05400-xx

Storlek	Ändelse	Pressmått
3/4"	12	36,7 mm
1"	16	44,5 mm
1 1/4"	20	52,0 mm
1 1/2"	24	59,7 mm