



TRACTAGRI HDZ 10W-40



Motorolja med låg SAPS (SulfatAska (P)Fosfor och Svavel) för traktorer och lantbruksutrustning, med eller utan dieselpartikel filter (DPF).

SPECIFIKATIONER OCH GODKÄNNANDEN

Internationella specifikationer	ACEA E9/E7/E5	API CJ-4/CI-4 plus/CI-4/SM
Motortillverkares godkännanden ✓ Cummins CES 20081 ✓ Deutz DQC III-10 LA ✓ MB-Approval 228.31 Passar till motorer med följande utrustning: CASE, NEW-HOLLAND, CLAAS, FENDT, MASSEY-FERGUSON, Mc CORMICK, SAME, VALTRA...	Möter kraven för: ✓ Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF-1a ✓ CNH MAT 3521 Passar när följande specifikation rekommenderas: ✓ John Deere JDQ 78X	

APPLIKATIONER

TOTAL TRACTAGRI HDZ 10W-40 är utvecklad speciellt för jordbrukets dieselmotorer som möter Europeiska standard steg IV och Amerikanska standard EPA Steg 4 eller lägre utsläppsnivåer.

Tack vare de många godkännanden som TOTAL TRACTAGRI HDZ 10W-40 har så kan den smörja alla motorer till samtliga varumärken och typer, dvs en motorolja till alla steg IV motorer (och lägre) kan rationaliseras till endast en produkt.

TOTAL TRACTAGRI HDZ 10W-40 är rekommenderad för användning året runt, för motorer i traktorer, skördare och annan jordbruksutrustning. Motoroljan är anpassad till alla motorer, även äldre generationer av motorer av alla typer och märken.

PRESTANDA OCH KUNDFÖRDELAR

TOTAL TRACTAGRI HDZ 10W-40 har enastående termisk stabilitet som säkerställer smörjning av heta motordelar under hård och långvarig drift, även under sommaren.

Den höga viskositeten motstår det höga trycket mellan motordelar och kan hantera eventuell bränsleutspädning.

Det avancerade "låg SAPS" formuleringen av TOTAL TRACTAGRI HDZ 10W-40 förbättrar avgas efterbehandlingssystemet hållbarhet och förebygger beläggningar i diesel partikel filter (DPF).

FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER*

TOTAL TRACTAGRI HDZ 10W-40		Metod	Värde
Densitet vid 15°C	kg/m ³	ASTM D1298	868
Kinematisk viskositet vid 40°C	mm ² /s	ASTM D445	109
Kinematisk viskositet vid 100°C	mm ² /s	ASTM D445	15.5
Viskositetsindex	-	ASTM D2270	150
Flammpunkt	°C	ASTM D97	-36
TBN	mgKOH/g	ASTM D2896	10.5
Sulfataska	% m/m	ASTM D874	1

* De angivna analysdata ovan är medelvärden med en viss variation inom produktionen och är inte en specifikation.

TOTAL SWEDEN AB
Box 50326
SE - 202 13 Malmö

TOTAL TRACTAGRI HDZ 10W-40
Uppdaterad 02/2018
www.totalsweden.se



This lubricant does not cause adverse health effects when used in the intended application.
A safety datasheet is accessible on request from your local dealer or on the website www.quickfds.com