

# QUARTZ INEO FIRST 0W-30



En syntetiskt baserad multigrade motorolja för bensin och dieseldrivna motorer

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- QUARTZ INEO FIRST 0W-30 används till:
  - de senaste motorerna från PSA PEUGOT CITROËN (från 2012) och speciellt e-HDI som använder Stopp & Start teknologi
  - hybridmotorer som kräver en modern olja av senaste generation

OBS: Oljan används på PSA fabriker för fabrikspåfyllning av motorolja och rekommenderas för användning efterföljande

## PRESTANDA

### Internationella specifikationer

ACEA: C1 / C2

Godkännande från tillverkare  
(Det rekommenderas att man tittar i fordonets handbok)

PSA PEUGOT CITROËN: B71 2312

## KUNDFÖRDELAR

- Bränslebesparelse på 3 % enligt test (M111 FE ACEA godkänd test) (ger reducerad miljöpåverkan och garanti för uppfyllelse av miljökrav från PEUGOT och CITROËN)
- Skyddar utsläppsreducerande system (katalysatorer och dieselpartikelfilter DPF). Förebygger att de sätter igen med sot och slagg. Det reducerar speciellt NOx, HC och CO
- Lätt kallstart. Testad ned till -40 °C

## SPECIFIKATIONER

QUARTZ INEO FIRST 0W-30	Metod	Enhet	0W-30-grad
Densitet, 15 °C	ASTM D1298	kg/m <sup>3</sup>	843
Viskositet, 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	50,1
Viskositet, 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	9,8
Viskositetsindex	-	-	187
Flytpunkt	ASTM D97	°C	- 48
Flampunkt	ASTM D92	°C	234

De specifikationsvärden som visas i denna tabell är typiska värden, endast i informationssyfte.

TOTAL SWEDEN AB  
Box 50326  
202 13 Malmö

QUARTZ INEO FIRST 0W-30  
06.2012



Detta smörjmedel utgör inte någon särskild fara om det används i enlighet med våra rekommendationer och tillämpas så som det är avsett. Ett säkerhetsdatablad i enlighet med kraven i nuvarande EG-lagstiftning finns tillgängligt från din lokala handlare.