

RUBIA S 10W



Olja för hydraultillämpningar där en dieselmotorolja föreskrivs

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Oljan rekommenderas för hydrauliksystem där tillverkaren föreskriver en 10W motorolja

PRESTANDA

Internationella specifikationer

- ACEA E2
- API CF/SF
- MIL-L 2104 E

OEM godkännande

- Vickers 35VQ25
- MAN 270
- ZF TE-ML 03B

KUNDFÖRDELAR

- Högt viskositetsindex
- Stabil
- Exceptionellt goda rengörande egenskaper
- Mycket goda dispergerande egenskaper
- Utmärkta antislitage-, antikorrosions- och antirostegenskaper
- Utmärkta antioxiderings- och antiskumningsegenskaper

SPECIFIKATIONER

| RUBIA S | Metod | Enhet | SAE grade 10W |
|--------------------|----------|--------------------|---------------|
| Densitet, 15 °C | ISO 3675 | kg/m ³ | 881 |
| Viskositet, 40 °C | ISO 3104 | mm ² /s | 36,2 |
| Viskositet, 100 °C | ISO 3104 | mm ² /s | 5,8 |
| Viskositetsindex | ISO 2909 | - | 100 |
| Flampunkt | ISO 2592 | °C | >200 |
| Flytpunkt | ISO 3016 | °C | -33 |
| Bastal | ISO 6618 | mgKOH/g | 11,2 |

De specifikationsvärden som visas i denna tabell är typiska värden, endast i informationssyfte.

TOTAL SWEDEN AB
Box 50326
202 13 Malmö

RUBIA S 10W
10.2011



Detta smörjmedel utgör inte någon särskild fara om det används i enlighet med våra rekommendationer och tillämpas så som det är avsett. Ett säkerhetsdatablad i enlighet med kraven i nuvarande EG-lagstiftning finns tillgängligt från din lokala handlare.